

①カッパス（断裁線）

断裁を行う位置を示す線です。
「カットパス」レイヤー内で作成をお願い致します。

②セーフティーライン

切れてはいけない要素（文字やオブジェクト）は、セーフティーライン内へ配置をお願い致します。セーフティーラインより外に配置されている要素がある場合、「データ不備」としての取り扱いとなります。

断裁線（カットパス）より 3mm 内側に配置してください。

③スジ入れ（スジパス）

スジ入れ加工を行う位置を示す線です。
「スジパス」レイヤー内で作成をお願い致します。

④ 塗り足し線（外側 3mm）

①断裁線（カットパス）までデザインがある場合、塗り足し線（外側3mm）背景や図柄を引き延ばして、データ入稿をお願い致します。

作成時の注意事項

【フォントについて】

フォントは必ず『アウトライン化』してご入稿ください。文字のアウトラインを作成しないままご入稿された場合、データ不備扱いとなります。アウトライン化していただき、再入稿のご協力をお願い致します。

【リンク画像について】

リンク画像は本入稿テンプレートファイル内で『埋め込み』をしていただくか、リンク画像も合わせてご入稿ください。
画像ファイルが埋め込みされていなかったり、リンク画像のご入稿がない場合は『データ不備』として取り扱いさせていただきます、
再入稿の依頼をさせていただきます。予めご了承ください。

【ドキュメントカラー設定について】

ドキュメントカラー設定は必ず『CMYKカラー』で設定をお願い致します。

RGBカラーや特色で作成されている場合、『データ不備』として取り扱いさせていただく場合があります。予めご了承ください。

【レイアウトについて】

カットパス(断裁線)までデザイン(背景色や図柄等)がある場合は、カットパスより外側の『塗り足し線(カットパスから外側3mm)』までデザインを作成して下さい。切れては困る文字やオブジェクトはカットパスより3mm内側のセーフティラインの中に配置してください。

